


# 金属製不規則充填物

## CM-Ring



Size (サイズ)	Dimension (寸法) (ODxDxH) mm	Bulk Density (重量) kg/m <sup>3</sup> *1	Surface Area (表面積) m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Void (空隙率) %	パッキングファクター F (l/ft)
0P	Φ17×Φ15×H6*0.3t	325	357	94	55
1P	Φ25×Φ22×H8*0.3t	248	244	96	40
1.5P	Φ34×Φ29×H11*0.3t	165	166	97	29
2P	Φ43×Φ38×H14*0.3t	148	149	97	22
2.5P	Φ51×Φ44×H17*0.4t	169	122	97	18
3P	Φ66×Φ57×H21*0.4t	134	97	98	14
4P	Φ86×Φ76×H29*0.4t	103	74	98	10
5P	Φ131×Φ118×H41*0.5t	113	64	98	7

\*1: 重量はSUS304標準品表示で肉厚により変わります。表面処理した製品もあります。


## IS-Ring



Size (サイズ)	Dimension (寸法) mm	Bulk Density (重量) kg/m <sup>3</sup>	Surface Area (表面積) m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Void (空隙率) %	パッキングファクター F (l/ft)
#15	W11xH16x0.3t	246	269	96	51
#25	W13xH26x0.4	272	196	97	41
#40	W19xH35x0.4	204	149	98	28
#50	W29xH49x0.5	155	88	98	18
#70	W43xH76x0.6	120	57	99	12

\*1: 重量はSUS304標準品表示で肉厚により変わります。表面処理した製品もあります。


## Pall-Ring



Size (サイズ)	Dimension (寸法) mm	Bulk Density (重量) kg/m <sup>3</sup>	Surface Area (表面積) m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Void (空隙率) %	パッキングファクター F (l/ft)
16	16 x 0.4	480	362	93	70
25	25 x 0.6	458	218	95	48
38	38 x 0.6	306	141	96	28
50	50 x 0.8	303	107	96	20
76	76 x 1.0	297	74	97	18
89	89 x 1.2	277	65	98	16

\*1: 重量はSUS304標準品表示で肉厚により変わります。

## RR-Ring



Size (サイズ)	Dimension (寸法) mm	Bulk Density (重量) kg/m <sup>3</sup>	Surface Area (表面積) m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Void (空隙率) %	パッキングファクター F (l/ft)
10	10 x 0.3	497	483	83	110
16	16 x 0.4	477	350	86	260
25	25 x 0.6	456	220	88	137
38	38 x 0.6	305	150	90	83
50	50 x 0.8	320	110	92	57
76	76 x 1.0	297	68	95	32

備考:

備考: 12,7,10mmも製作可能

製品は弊社の品質管理指導下で中国協力工場にて生産された製品です。

標準製品は脱脂洗浄して納入いたします。

上記仕様はSUS304製の場合であり、Carbon Steel 製の場合は異なります。

材料証明書(ミルシート)、検査証明書、を納入時提出いたします。

上記表中のThickness(板厚)は標準品です。他の板厚も製造可能です。

梱包形態: 100L PP袋、紙箱、又は1m<sup>3</sup>フレコンバッグ(排出口付)で納入いたします。

上記記載重量は変更する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

### 輸入販売元: 日進化成株式会社



東京本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-5(日本橋トークビル)  
TEL:03-3271-6636(代表) FAX:03-3273-1153

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-17(サムティ本町グランドビル)  
TEL:06-6534-6100 FAX:06-6534-7100

URL: [www.e-nisshin.com](http://www.e-nisshin.com)